

**KNAUFINSULATION**  
*Energie sparen, jetzt!*

Kleine  
Investition,  
große  
Wirkung



**Energieausgaben senken –  
schnell und einfach!**

Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffe  
für Oberste Geschosdecken.

**SUPAFIL**

# Geringe Investition – mit großer Wirkung!



## Reduzieren Sie kostengünstig Energieverluste über das Dach:

- ✓ Für nicht genutzte Dachgeschosse
- ✓ Ideal für große und schwer zugängliche Geschosdecken
- ✓ Geringe Beeinträchtigungen während der Dämmmaßnahmen
- ✓ Arbeiten sind meistens nach einem Tag abgeschlossen
- ✓ KfW-Förderung möglich\*

\* bei sachgemäßem Einbau durch einen von Knauf Insulation zertifizierten Fachbetrieb und Erreichen des vorgeschriebenen U-Wertes.



Knauf Insulation Supafil Loft Plus ist ein loser, von Natur aus nicht-brennbarer Dämmstoff, der ein wenig an Watte erinnert. Er wird über Schläuche direkt auf die Oberste Geschosdecke aufgeblasen.

Die darunterliegenden Räume bleiben unbeeinträchtigt und können während der Sanierung genutzt werden. Eine zusätzliche luftdichte Schicht bei Holzbalkendecken – sofern bauphysikalisch notwendig – schützt die Bausubstanz und reduziert zusätzlich Wärmeverluste und Schallübertragung.

# SUPAFIL

Schon nach wenigen Stunden haben Sie die Basis zur nachhaltigen Energiekosteneinsparung gelegt.



## Ausgezeichnete Eigenschaften!

**Guter Wärme- und Schallschutz:** Mit ihren guten thermischen Eigenschaften sorgen Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffe für hohe Energieeinsparungen. Auch die akustischen Eigenschaften überzeugen: Knauf Insulation Supafil erhöht den Wohnkomfort durch verbesserten Schallschutz.

**Hervorragender Brandschutz:** Eingestuft in die europäische Baustoffklasse A1 weisen die Produkte beste brandschutztechnische Eigenschaften auf und kommen dabei ohne Flammschutzmittel und brandhemmende Zusätze aus, da die Mineralwolle von Natur aus nicht brennbar ist.

**Resistent gegen Schimmel:** Wegen seiner mineralischen Beschaffenheit ist Knauf Insulation Supafil resistent gegen Schimmel. Der Dämmstoff verrottet und zersetzt sich nicht und unterbindet das Wachstum von Bakterien und Mikroorganismen.

**Nachhaltig:** Hauptbestandteil des Dämmstoffs sind recycelte Glasflaschen. Weil Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffe besonders emissionsarm sind, tragen sie den Blauen Engel.

**Langzeit erprobt:** Einblasdämmstoffe von Knauf Insulation sorgen seit mehr als 10 Jahren für gut gedämmte Häuser und damit für merkliche Einsparungen bei den Heizenergiekosten.

## Überzeugend – in jeder Hinsicht:

	Knauf Insulation Supafil	Zellulose	Holzfaser	EPS (Polystyrol)
Brandschutz	A1	B2	B2	B2
Flammschutzmittel	nein	ja	ja	ja
Wärmeleitfähigkeit	bis zu WLS 038	bis zu WLS 040	bis zu WLS 040	bis zu WLS 033
Wasserabweisend	ja	nein	nein	ja

# Das rechnet sich für Sie.



**Keine Beeinträchtigungen während der Dämmmaßnahmen:** Der Dämmstoff wird sauber und schnell über Schläuche auf Geschossdecken aufgeblasen. Auch bei mehrgeschossigen Bauten müssen die dafür nötigen Geräte nicht ins Gebäude gebracht werden. Alle Räume können während der Arbeiten uneingeschränkt genutzt werden.

**KfW Anforderungen erfüllt:** Mit Knauf Insulation Supafil Loft Plus können Sie die Anforderungen verschiedener KfW-Förderprogramme erreichen. Mehr Informationen zur Förderung finden Sie im Internet unter [www.kfw-foerderbank.de](http://www.kfw-foerderbank.de).

**Qualifizierte Fachbetriebe:** Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffe dürfen nur von Fachbetrieben verarbeitet werden, die durch Knauf Insulation zertifiziert wurden. Fragen Sie nach dem Zertifikat! Dann können Sie sicher sein, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und der Dämmstoff optimal verarbeitet wird. Ihr qualifizierter Fachbetrieb beantwortet Ihnen alle Fragen zu Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffen.

## Hohe Energieeinsparung – auch bei geringen Dämmdicken:

	Dämmschicht (mm)	120	200	280
ungedämmt	U-Wert <sub>1</sub> (W/(m <sup>2</sup> ·K))	0,78	0,78	0,78
	Verbrauch: Öl (l/m <sup>2</sup> a) Gas (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> a)	8	8	8
	U-Wert <sub>1</sub> gedämmt (W/(m <sup>2</sup> ·K))	0,22	0,15	0,12
gedämmt mit Knauf Insulation Supafil	Verbrauch: Öl (l/m <sup>2</sup> a) Gas (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> a)	2	2	1
	Einsparung: Öl (l/m <sup>2</sup> a) Gas (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> a)	6	6	7

Konstruktionsaufbau (v. unten n. oben): Holzbalkendecke mit 24 mm Konstruktionsholz, 24 mm Luftschicht/Konstruktionsholz, 12 mm Konstruktionsholz, 180 mm Lehmbaustoff/Konstruktionsholz, 24 mm Konstruktionsholz, Dämmschicht: Dampfbremse Knauf Insulation LDS 2 Silk/Knauf Insulation Supafil Loft Plus.

Die genannten Verbräuche und Einsparungen beziehen sich auf eine überschlägige Annahme, bei der nur das Bauteil betrachtet wurde. Mögliche Leckagen oder Energieverluste der Heizungsanlage wurden nicht einbezogen.

1) Der U-Wert ist der Wärmedämmwert eines Bauteils (z. B. der Obersten Geschossdecke). Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmleistung und desto geringer der Energieverbrauch.



schnell



sauber



nachhaltig



günstig

**Sparen Sie Energiekosten mit Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffen. Jetzt!**

## Weitere Knauf Insulation Supafil Produkte:



**Knauf Insulation Supafil Cavity Wall**  
zur Dämmung von zweischaligem  
Mauerwerk.



**Knauf Insulation Supafil Timber Frame**  
zur Dämmung von Hohlräumen von Wänden,  
Decken und Dächern im Holzbau.

Weitere Informationen zu diesen Produkten  
finden Sie unter [supafil.knaufinsulation.de](http://supafil.knaufinsulation.de)

